

На зображеному автомобілі встановлені аксесуари.

CIVIC



Комплектація

Elegance

ДВИГУН

Тип двигуна

Бензиновий
атмосферний

Тип впорскування палива

Розподілене впорскування

Робочий об'єм (см³)

1596

Ступінь стиску

10,7

Тип газорозподільчого механізму

DOHC¹; VTEC²

Кількість клапанів

16; 4 кл. на циліндр

Максимальна потужність (к.с. при об./хв)

125/6500

Максимальний крутний момент (Нм при об./хв)

152/4300

Тип палива

А-95

Об'єм паливного баку (л)

46

ТРАНСМІСІЯ

Тип КПП

Автоматична (CVT)

Тип приводу

Передній

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прискорення 0-100 (с)

11,5

Максимальна швидкість (км/год)

196

ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ТА ВИКИДИ³

Міський цикл (л/100 км)

8,7

Заміський цикл (л/100 км)

4,9

Комбінований цикл (л/100 км)

6,3

Рівень викиду CO₂ у комбінованому циклі (г/км)

144 (Euro 6)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ

Об'єм багажного відсіку: спинки задніх сидінь
підняті (л, VDA метод)

520

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Споряджена маса (кг)

1248-1285

Максимально допустима вага, кг

1700

Корисне навантаження (кг)

415-452

Максимально допустима вага причіпа без
гальмівної системи / з гальм. системою (кг)

500/800

Кліренс з водієм (мм)

133

Повна довжина (мм)

4658

Повна ширина (мм)

1799

Повна висота (мм)

1433

Колісна база (мм)

2700

Колія передня (мм)

1547

Колія задня (мм)

1563

¹

DOHC - Double Overhead Camshaft (Дабл Оверхед Кемшафт): тип конструкції газорозподільчого механізму, в якому на одну головку блоку циліндрів припадає два розподільчих вали.

²

VTEC - Variable valve Timing and lift Electronic Control (Ві-Тек): електронна система управління моментом і тривалістю відкриття та висотою підняття клапанів.

³

Дані щодо споживання палива та рівня викидів отримані виробником в результаті лабораторних випробувань (NEDC), котрі регулюються ЄС. Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, а також погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля.