

CR-V HYBRID



СИЛОВА УСТАНОВКА i-MMD

Тяговий електромотор	
Максимальна потужність (к.с.)	184
Максимальний крутний момент (Нм)	315
Двигун внутрішнього згоряння	
Тип двигуна	Бензиновий; атмосферний; цикл Аткінсона
Робочий об'єм (см³)	1993
Ступінь стиску	13
Кількість клапанів	16; 4 клапани на циліндр
Максимальна потужність (к.с. при об./хв)	145/6200
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв)	175/4000
Тип палива	A-95
Об'єм паливного баку (л)	57
Тип трансмісії	e-CVT

ТИП ПРИВОДУ

2 WD

4 WD

Динамічні характеристики		
Прискорення 0-100 (с)	8,8	9,2
Максимальна швидкість (км/год)	180	180
Паливна економічність та викиди*		
Міський цикл (л/100 км)	5,0	5,1
Заміський цикл (л/100 км)	5,4	5,7
Комбінований цикл (л/100 км)	5,3	5,5
Рівень викиду CO2 у комбінованому циклі (г/км)	120 (Euro 6)	126 (Euro 6)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ

Об'єм багажного відсіку: спинки задніх сидінь підняті (л, VDA метод)	497	497
Об'єм багажного відсіку: задні сидіння складені, вимірювання до лінії вікон (л, VDA метод)	1064	1064
Об'єм багажного відсіку: задні сидіння складені, вимірювання до даху (л, VDA метод)	1692	1638

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Споряджена маса (кг)	1614-1657	1672-1726
Максимально допустима вага, кг	2240	2275
Корисне навантаження (кг)	583-626	549-603
Кліренс без навантаження (мм)	190	200
Максимально допустима вага причіпа без гальмівної системи / з гальм. системою (кг)	600/750	
Максимальне навантаження на рейлінги даху (кг)	75	
Повна довжина (мм)	4600	
Повна ширина (мм)	2117,2	
Повна висота (мм)	1689	
Колісна база (мм)	2663	

* Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань (WLTC), котрі регулюються ЄС. Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля.