



Комплектація	Elegance	Elegance/ Elegance+	Advance
<b>ГІБРИДНА СИЛОВА УСТАНОВКА i-MMD</b>			
<b>Тяговий електромотор</b>			
Максимальна потужність (к.с.)	184		
Максимальний крутний момент (Нм)	335		
<b>Двигун внутрішнього згоряння</b>			
Тип двигуна	Бензиновий, атмосферний, цикл Аткинсона		
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	1993		
Ступінь стиску	13.9 +/-0.26		
Кількість клапанів	16; 4 клапани на циліндр		
Максимальна потужність (к.с. при об./хв)	148 (6100)		
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв)	189 (4500)		
Тип палива	А-95		
Об'єм паливного баку (л)	57		
<b>ТРАНСМІСІЯ ТА ПІДВІСКА</b>			
Тип КПП	Автоматична		
Тип приводу	2WD	4WD	4WD
Тип передньої підвіски	MacPherson		
Тип задньої підвіски	Багатоважільна		
<b>ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Прискорення 0-100 км (с)	9.0	9.4	9.5
Максимальна швидкість (км/год)	194	187	187
<b>ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ*, ВИКИДИ ТА РІВЕНЬ ШУМУ</b>			
Міський цикл (л/100 км), згідно випробувань NEDC	2.6	2.8	2.8
Заміський цикл (л/100 км), згідно випробувань NEDC	6.2	6.9	6.9
Комбінований цикл (л/100 км), згідно випробувань NEDC	4.9	5.4	5.4
Комбінований цикл (л/100 км), згідно випробувань WLTP	5.9	6.6	6.7
Рівень викиду CO <sub>2</sub> у комбінованому циклі (г/км), Рівень шуму: під час руху (дБ)	134	151	151
		64	

<b>ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ</b>			
Об'єм багажного відсіку: спинки задніх сидінь підняті (л, VDA метод)	587		589
Об'єм багажного відсіку: задні сидіння складені, вимірювання до лінії вікон (л, VDA метод)	1070		1062
Об'єм багажного відсіку: задні сидіння складені, вимірювання до даху (л, VDA метод)	1642		1634
<b>ГАБАРИТИ ТА ВАГА</b>			
Споряджена маса (кг)	1750	1806	1817
Максимально допустима вага (кг)	2260	2350	2350
Корисне навантаження (кг)	510	544	533
Кліренс (мм)	184	194	194
Максимальна допустима вага причіпа без гальмівної системи / з гальмівною системою	600/750		
Максимальне навантаження на рейлінги даху (кг)	82.6		
Довжина (мм)	4706		
Ширина з урахуванням дзеркал (мм)	2152.6		
Висота (мм)	1674	1684	
Колісна база (мм)	2701	2700	2700
Колія передня (мм)	1613	1612	1612
Колія задня (мм)	1640	1638	1638
Діаметр розвороту – кузов (м)	11.4		
Радіус розвороту – за центром колеса (м)	5.5		
Кількість обертань керма від упору до упору	2.4		

\* Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, котрі регулюються ЄС. Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля.